

De Brink Renovent Elan is een ventilatieunit met warmteterugwinning met een rendement van 95%, een maximale ventilatiecapaciteit van 225 m³/h en energiezuinige ventilatoren.

Kenmerken Renovent Elan:

- traploze instelbaarheid luchthoeveelheden via bedieningspaneel.
- de aanwezigheid van filterindicatie op het toestel en de mogelijkheid voor filterindicatie op de standenschakelaar.
- een vorstregeling die ervoor zorgt, dat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal blijft functioneren en, indien noodzakelijk, ook de eventueel extra gemonteerde voorverwarmer inschakelt.
- laag geluidsniveau
- standaard voorzien van automatisch werkende bypassfunctie
- constant flow regeling
- energiezuinig
- hoog rendement

De Renovent Elan is uitsluitend leverbaar in twee uitvoeringen namelijk een linker- of een rechteruitvoering.

Bij een linker uitvoering zitten de filters links achter de filterdoppen; bij een rechter uitvoering zitten de filters rechts achter de filterdoppen. De positie van de luchtkanalen is bij deze twee uitvoeringen verschillend! Voor juiste positie aansluitkanalen en afmetingen zie §3.4.1 resp. §3.4.2.

Bij bestelling van een toestel altijd het juiste type codering opgeven.

De Renovent Elan wordt af fabriek geleverd met een 230V. netstekker en een aansluiting voor een zwakstroomstandschakelaar aan de buitenzijde van het toestel.

Het toestel is ook te bestellen als Plus uitvoering. Deze Plus uitvoering heeft een uitgebreidere besturingsprint met meer aansluitmogelijkheden. In dit installatievoorschrift wordt ook de Renovent Elan besproken met Plus uitvoering besturingsprint.

Uitvoeringstypes Renovent Elan				
Type	Uitvoering L of R	Positie luchtkanalen	Voeding	Type codering
Renovent Elan	Linker uitvoering	2 zijaansluitingen (uit woning & van buiten) 1 bovenaansluiting (naar buiten) 1 onderaansluiting (naar woning)	Netstekker	L
	Rechter uitvoering			R
Renovent Elan Plus	Linker uitvoering			L
	Rechter uitvoering			R