

### 3.5 Tips voor een optimaal functionerend apparaat

- Let erop dat de bovenkant van de Sonair niet wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld gordijnen.
- Vervang het filter elke 6-9 maanden of bij een filtermelding voor een optimale luchtreiniging.

## 4 FILTERS

Voor het filteren van de lucht kan de Sonair worden uitgerust met twee verschillende typen filters. Op deze wijze kunt u het reinigende vermogen van de Sonair naar uw eigen wensen aanpassen. Aan de sticker op de filterbox kunt u zien welk type filter in uw Sonair is geïnstalleerd. Wij adviseren u het filter elke 6-9 maanden of bij de filtermelding te vervangen. U kunt filters bestellen via de website: <http://www.mijnbrink.nl>

### 4.1 G3 filter



Uw Sonair is standaard uitgerust met een G3 filter. Dit filter wordt toegepast onder omstandigheden met normale stofbelasting. Het G3 filter verwijdert 50-70% van de deeltjes die groter zijn dan 10  $\mu\text{m}$ , zoals bijvoorbeeld blaadjes, insecten, en stofdeeltjes waaronder stuifmeel, sporen, haren, zand en textieldraden.

### 4.2 F6 filter (fijn stof filter)



Het F6 fijnfilter wordt toegepast wanneer er sprake is van matige tot hoge stofbelasting. Dit filter verwijdert 99% van alle stofdeeltjes die groter zijn dan 10  $\mu\text{m}$  en 95-99% van alle deeltjes die groter zijn dan 5  $\mu\text{m}$ , waaronder zeer fijne stof zoals pollen, stuifmeel, sporen, cementstof en uitwerpselen van de huisstofmijt.