



Renavent Sky 150, 200 en 300

Compact en ruimtebesparend

Centrale ventilatie

De Renavent Sky is een balansventilatietoestel met warmte-terugwinning (WTW) en is beschikbaar in een ventilatiecapaciteit van 150, 200 en 300 m³/h. Naast de complete standaard uitvoering is er een Plus-uitvoering leverbaar. Deze heeft extra aansluitmogelijkheden voor CO₂-sensoren en een naverwarmer. Daarnaast is de Plus-uitvoering voorzien van een potentiaalvrije ingang en een 0-10 V-ingang. Alle typen zijn standaard uitgerust met de Air Control met klokregeling. Dit is een bedienmodule met tijdschakelfunctie waarmee tevens het toestel kan worden ingesteld.

De Renavent Sky 150 en 200 zijn uniek door de zeer geringe hoogte van slechts 198 mm. Hierdoor zijn deze types heel geschikt voor renovatie van compacte woningen zoals studentenflats of ouderenwoningen. De Renavent Sky 300 is uitermate geschikt voor het centraal ventileren van grotere woningen, appartementen en kantoren waar gezien de ruimte dit toestel de beste oplossing is.

Stil

Door toepassing van onder andere een metalen behuizing, langzaam draaiende ventilatoren en de lage interne weerstand is het geluidsniveau van de Renavent Sky laag. Naast de gangbare flexibele geluiddemper zijn er speciaal voor de Renavent Sky 150 en 200 verschillende dempermodules beschikbaar. Deze modules zijn afgestemd op de compacte afmetingen en kunnen direct aan het toestel worden bevestigd.

Enthalpiewisselaar

In winterse omstandigheden zorgt de enthalpiewisselaar ervoor dat een deel van het vocht in de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde droge buitenlucht. Hierdoor

wordt een teveel aan uitdroging van de binnenlucht voorkomen. De enthalpiewisselaar is leverbaar voor de Renavent Sky 300.

Uitbreidingsmogelijkheden

De Renavent Sky is uit te breiden met 2-zone vraagsturing, losse CO₂- en RV-sensoren, Brink Home, de Pure induct en de Evap.

Flexibele montage: wand en plafond

De voordelen op een rij

Voor een gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving

Hoog rendement warmteterugwinning, rekenrendement EPG 95%

Constant Flow-regeling

100%-bypass

Standaard bedienmodule met tijdschakelfunctie


Laag hulpenergieverbruik door toepassing van EC-ventilatoren

Ecodesign energielabel A, label A+ (met vraagsturing) voor Renavent Sky 150 en 300

Luchtverdeelkasten voorzien van akoestische isolatie



Dempermodules



Groene energielabels volgens Ecodesign



BRINK

Air for Life